

工場、SS、倉庫内の工業用油汚れに効果大！

銲物油汚れ用洗剤(水性タイプ)

レチキュアG

<製品特徴>

- ・水性タイプなので溶剤タイプに比べて揮発性がなく、環境に優しい洗剤です。
- ・頑固な機械油(銲物油)汚れに対し洗浄力が高く、抜群の浸透力で汚れをキレイに除去します。
- ・油汚れに効果的なオレンジピール成分を配合し、洗浄中は爽やかな香りがします。
- ・銲物油で汚れた全ての場所、設備、部品等にお使い頂けます。

品 名	銚物油汚れ用洗浄剤(水性タイプ)		液 性	アルカリ性
成 分	界面活性剤、無機塩、溶剤、金属イオン封鎖剤			
使用量の目安	原液	10倍	20倍	40倍
	強くこびりついた汚れ	ひどい汚れ	普通の汚れ	軽い汚れ
用途		使用方法		
銚物油で汚れた機械部品		汚れの程度に応じて本剤を希釈し、汚れものを2～3分浸漬した後、ブラシ等で擦り洗いし、水で泡が無くなるまでよく濯いで下さい。 ※特に汚れがひどい場合は40℃程度のお湯をお使い下さい。		
作業設備、焼き付け塗装面、工場や作業場の壁 バス、トラック、電車、フォークリフト		汚れの程度に応じて本剤を希釈し、スプレーで十分に塗布した後、ブラシまたはウエスで擦り洗いし、水で泡が無くなるまで良く濯いで下さい。		
工場・SS・倉庫・駐車場の床		汚れの程度に応じて本剤を希釈し、十分に塗布(3～5分放置)した後、ポリッシャーやデッキブラシで擦り洗いし、水で泡が無くなるまでよく濯いで下さい。		
銚物油で汚れた作業着、軍手、タオル等		全自動洗濯機に汚れものを入れ、槽内の大きさに対し0.1％濃度(45L槽であれば45g)の本剤を投入し標準コースで洗濯して下さい。 ※中性表示のもの(絹・ウール)、水で洗えないものには使用できません。		
使用上の注意	・洗浄液が目や皮膚に触れないように適切な保護具(マスク、メガネ、手袋等)を着用し、換気の良いところで作業をして下さい。 ・非鉄金属製品、装飾用金属等に使用するとシミ、変色の恐れがありますので、これらの使用は避けて下さい。 ・対象物によっては、本剤で変色するものがあります。目立たない部分でお試しの上、ご使用下さい。 ・塗布したまま長時間放置しないで下さい。 ・他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないで下さい。 ・用途以外には使用しないで下さい。 ・子供の手の届かないところに保管して下さい。 ・保管の際は密栓し凍結する恐れがある所や40℃以上になる所には置かないで下さい。 ・保管条件によっては本剤の色が変化する場合がありますが、品質上問題はありません。			
応急処置	・液が目に入った場合 :こすらず流水で15分以上洗い流し、速やかに医師の診断を受けて下さい。 ・皮膚に付着した場合 :水、または石鹼で十分に洗い流し、異状がある場合は医師の診断を受けて下さい。 ・万一飲み込んだ場合 :多量の水、牛乳を飲ませ無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受けて下さい。			

お問合せ先

地球に優しい技術でありたい

REGITEX

株式会社レヂテックス 開発部

神奈川県厚木市上依知1411-2

TEL 046-246-1311 FAX 046-204-1112