

Regi Cure GT 改

工業用オイル汚れ、ブレーキダストに効果大！！車の全ての洗浄はこれ1本！

品 名	自動車エンジン外部、内装用洗浄剤(水性タイプ)		正味量/荷姿	10kg、20kg
原産国	日本		液 性	アルカリ性
成 分	界面活性剤、無機塩、溶剤、金属イオン封鎖剤、安定化剤			
使用量の目安	用途 (車、バイク、自転車等)		使用方法	
原液		強くこびりついた汚れ 自動車エンジン外部汚れ (エンジンルーム内、足周り) タイヤ、ホイール等の汚れ 機械部品、パーツ、焼き付け塗 装面、二輪車のチェーン・ギア、 トラック、フォークリフトの泥汚れ	エンジンを停止し十分に冷えたのを確認した後、汚れ 箇所にスプレーして2～3分放置します。その後、ス ポンジ等で軽く擦り洗いし、流水で濯ぎ水分を良く拭 き取った後、乾燥させて下さい。	
原液 ～ 10倍		普通の汚れ 車両マット、作業設備、駐車場や 整備工場の床面、壁に付着した 汚れ	洗浄する前に水で砂やホコリをよく洗い流し、汚れの 程度に応じて本剤を希釈した洗浄液を専用のスプレ ーで十分に塗布し5～10分放置した後、ブラシ(ウエ ス、モップ)等で擦り洗いし、水でよく濯いで下さい。	
50倍 ～ 100倍		拭き上げ 車両内装の拭き上げ	汚れの程度に応じて本剤を希釈し、汚れ面にスプレ ーした後スポンジ等で擦り、水拭きで良く拭き取った 後、乾拭きで仕上げて下さい。	
200倍 ～ 400倍		ボディの汚れ ボディ、ワイパー、窓ガラスに付 着した汚れ	洗車前に水で砂やホコリをよく洗い流した後、バケツ に本剤を20ml～40ml入れ、そこに水を加え約8ℓ の洗浄液を作ります。スポンジで泡立てながら擦り洗 いし、乾かないうちに水でよく濯いで下さい。	
使用上の注意	・適切な保護具(手袋、メガネ等)を着用し、換気の良いところで作業をして下さい。 ・メッキ加工、装飾用軽金属等に使用するとシミ、変色の恐れがありますのでこれらの使用には十分に注意してご使用下さい。また、ボディに使用する場合やクリアーが剥がれかかっているホイール、傷が多い表面等、対象物によっては本剤で変色するものがあります。目立たない部分でお試しの上、ご使用下さい。 ・塗布したまま長時間放置しないで下さい。 ・他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないで下さい。 ・炎天下での作業や、用途外の使用は避けて下さい。 ・子供の手の届かないところに保管して下さい。 ・保管の際は密栓し日の当たる場所を避け、凍結する恐れがある所や高温になる所には置かないで下さい。 ・保存状態、期間によっては本剤が黄色に変色する場合がありますが、品質上問題はありません。			
応急処置	・液が目に入った場合 ： こすらず流水で15分以上洗い流し、速やかに医師の診断を受けて下さい。 ・皮膚に付着した場合 ： 水、または石鹼で十分に洗い流し、異状がある場合は医師の診断を受けて下さい。 ・万一飲み込んだ場合 ： 多量の水を飲ませ、無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受けて下さい。			

製造元 株式会社レヂテックス

住所: 神奈川県厚木市上依知1411-2

TEL: 046-246-1311 FAX: 046-204-1112